



De GF-16 kraan is de ultieme "Grote" modulaire-kraan. Ze kan zowel als zit of remotekraan gebouwd worden.

Door het robuuste ontwerp zijn stabiliteit en "smoothness" de belangrijkste kwaliteiten.

De GF-16 biedt een breed scala aan opties en configuraties die zeker zullen voldoen aan de eisen van de moderne film en video productie.

De zitkraan kan gebouwd worden tot 11 m en de remotekraan zelfs tot 16 m (afhankelijk van de payload) !!!

## SPECS

Max Payload (Head + Camera)	85 kg (187 lbs)
Max Lengte (Pivot tot Front End)	16.82 m (55.18 ft)
Min Lengte (Pivot tot Front End)	3.36 m (11.02 ft)
Lengte Achterkant (Pivot tot Rear End)	2.79 m (9.15 ft)
Max Lens Hoogte Overslung	16.32 m (53.54 ft)
Max Lens Hoogte Underslung	15.32 m (50.26 ft)
Dolly Lengte	1.772 m (5.81 ft)
Dolly Breedte	1.402 m (4.6 ft)
Totaal Maximum Gewicht	2289 kg (5046.38 lbs)
Footprint 360° Lengte	6.5 m (21.33 ft)
Footprint 360° Breedte	6.5 m (21.33 ft)
Footprint 180° Lengte	6.5 m (21.33 ft)
Footprint 180° Breedte	4 m (13.12 ft)

Track Wielen	Ja
Track Breedte	1000 mm (39.37 inch)