



De Motocrane RADICAL is vanaf de grond af ontworpen om uit te blinken op ruw terrein, bij hoge snelheden en zelfs op het water.

Met een standaard payload van 35 lbs en een payload van 45 lbs met de heavylift, is MotoCrane RADICAL op maat gemaakt voor de nieuwste compacte gestabiliseerde gimbals. De RADICAL Isolator is voorzien van een 3-assige passieve demping voor Pitch, Roll en Z-assen, die dubbele hydraulische dempers voor Pitch en Roll-as met een instelbare luchtschok voor Z-as.

RADICAL heeft een modulair ontwerp voor eenvoudig transport en montage.

Beschikbare INS 2 Advanced Stabilization stelt RADICAL in staat om de ashoek van de lift te behouden. Dit is vooral belangrijk voor offroad-toepassingen waarbij de lens met het onderwerp over het terrein moet "zweven".

Motocrane Radical



SPECS

Arm Length	3,66 m
Total Length	5.03m
Tilt	-35°, +35°
Pan	360°
Max Rotations	+ - 3 rotations
Pan Speed Max	6 sec/360°
Tilt Speed Max	2 sec/70°
Max Payload	20 kg
Can be mounted on	Cars, buggy's, boats
Telescopic	Yes
Weather Proof	Yes

MOTOCRANE RADICAL

48 V

FLIGHTHEAD COMPACT 3 GPS, incl:

Max payload 15 kg
 Weight head 27 kg
 Zoom motor
 Spare zoom motor
 Shake generator
 Joystick control
 Wheels control
 Camera power cables
 XLR to D-Tap cables

ZERO RAINDEFLECTOR

Weight 2,7 kg
 Incl power
 Incl spare glasses

MONITORS

2x 17" TV logic monitors
 2x 9" High bright TV logic monitors
 Incl focus assist and waveform
 1x 5" High bright TV logic monitor

